

W1000	W1020	B1040	1200e	1200	B1040H	1200EG
Conexión WIFI a través de teléfonos inteligentes y tabletas utilizando sistemas operativos para Android e iOS	Inalámbrico: conexión WIFI a través de teléfonos inteligentes y tabletas que utilizan sistemas operativos para Android e iOS	Conexión: Bluetooth a través de teléfonos inteligentes y tabletas que utilizan sistemas operativos Android				
Conexión directa del teclado USB, no requiere PC	Control: Operación autónoma con USB Conexión directa del teclado o con control de PC	Control: Operación autónoma con teclado USB conectado directamente o control de PC				
Ranura incorporada para la tarjeta del SD para la carga fácil de firmware y fuentes	Sensor: Puerto de E / S AUX para sensor externo, Encoder y kit de alarma	Sensor: Sensor de foto incorporado		Puerto de E / S aux para sensor externo, codificador, conexiones de baliza de alarma		
						Pantalla táctil: pantalla táctil capacitiva de 12"
		Back-up: Sistema automático de respaldo de datos				
	Conmutación de boquillas y autolimpieza, capacidades para prolongar la vida útil del cartucho					
Almacena un número ilimitado de mensajes en tu móvil						
Dispositivo y hasta 15 mensajes en la memoria de la impresora	Memoria: Almacena hasta 100 mensajes en la memoria de la impresora	Memoria: Almacene hasta 100 mensajes				
Protección por contraseña (accesible mediante teclado y dispositivo móvil) y el registro de eventos en el dispositivo móvil para Historial de operaciones de informes	Seguridad: Protección por contraseña	Seguridad: Protección por contraseña				
Reconocimiento automático de tintas (acuosas o disolventes) y la aplicación de parámetros de impresión apropiados.			Reconocimiento automático de tintas (acuosas o disolventes) y la aplicación de parámetros de impresión apropiados	Reconocimiento automático de tintas (acuosas o disolventes) y la aplicación de parámetros de impresión apropiados		
Impresibilidad y velocidades						HP TIJ2.5 (inyección de tinta térmica Hewlett Packard)
					Idiomas de impresión: Todos los idiomas (a través de Smartphone)	
Idiomas: inglés (predeterminado), alemán, francés, español y finés	Idiomas del menú: inglés (predeterminado), chino, japonés, francés, alemán, español, finés, ruso, portugués y vietnamita	Idiomas del menú: Inglés (predeterminado), chino, japonés, francés, alemán, español, finés, ruso, portugués.	Soporte de idiomas: Multi idiomas (Inglés-predeterminado, chino, alemán, japonés, coreano, vietnamita, etc.)	Idiomas de la interfaz: inglés (predeterminado), árabe, chino, japonés, polaco, portugués, ruso, tailandés, alemán, francés, español y finlandés	Idiomas de la interfaz: Inglés (predeterminado), chino, francés, alemán, español, finés, ruso, portugués, polaco, coreano y vietnamita	Soporte de idiomas: inglés, chino, alemán, japonés, coreano, español, portugués y vietnamita
				Operación autónoma con el software Rynan Technologies		

W1000	W1020	B1040	1200e	1200	B1040H	1200EG
			Diseño de plantillas : Potente diseño de plantillas con software de PC	Almacenamiento ilimitado de plantillas		
				Sistema de gestión de usuarios		
Fuentes: Arial (predeterminado), Times New Roman, Tahoma	Caracteres imprimibles: Fuentes verdaderas de Windows (con PC)	Caracteres imprimibles: Fuentes verdaderas de Windows (con PC)	Font: Fuentes True de Windows	Caracteres imprimibles: fuentes verdaderas de Windows	Fuente: Window True Fonts	Font: Fuentes True de Windows
			Soporte de bases de datos: acceso, Excel, texto, SQL, CSV, etc.			Soporte de bases de datos: Sql, acceso, Excel, Csv, texto, etc.
			Recibe datos de 3er dispositivos: USB 2.0, puerto Ethernet RJ45 (en el control de PC / Laptop)			Recibe datos de los 3er dispositivos: USB 2.0, puerto Ethernet RJ45 (en el control de PC / Laptop)
			Interfaz en tiempo real: informa de la operación actual de la impresora	Interfaz en tiempo real: informa de la operación actual de la impresora		Interfaz en tiempo real: informa de la operación actual de la impresora
			Calculadora de consumo de tinta	Calculadora de consumo de tinta		
						Heights imprimibles: Una cabeza del cartucho: 1 ~ 12.7mm, cartuchos máximos apoyados: 5
Alturas de caracteres: Por defecto de 12,7 mm para 1 línea y 3,8 mm para 2 líneas.	Líneas de mensajes con datos predecibles: Hasta 6 líneas de 1-12.7mm	Líneas de mensajes con datos predecibles: Hasta 6 líneas de 1-12.7 mm			Mensajes altura: 1 línea ~ 12.7 mm / línea	
					Longitud de los mensajes: Soporta hasta 1 metro con 150 caracteres / línea	
Hay diferentes alturas de caracteres disponibles para cargar.						
						Soporte de código de barras: Código 11, código 2OF5 estándar, código 2OF5 interleaved, código 2OF5 iata, código 2OF5 matriz, etc.
Impresión: alfanumérico, logotipos, fecha / hora, fecha de caducidad, numérico, código de cambio y códigos de barras estáticos	Impresión: alfanumérico, logotipos, fecha / hora, fecha de caducidad, fecha juliana, código de turno, código de caja de contador, varios tipos de códigos de barras variables y base de datos	Impresión: alfanumérico, logotipos, fecha / hora, fecha de caducidad, fecha juliana, código de turno, código de caja de contador, varios tipos de códigos de barras variables y base de datos	Objetos de impresión: Alfanuméricos, logos, fecha / hora, fecha de caducidad, fecha juliana, código de cambio, lote de contador / caja y código de barras	Impresión: alfanumérico, logos, fecha / hora, fecha de caducidad, fecha juliana, código de turno, lote de contador / caja, múltiples tipos de código de barras variable (incluyendo GS1) y base de datos	Objetos de impresión: Alfanuméricos, Logos, fecha / hora, fecha de caducidad, fecha juliana, código de cambio, lote de contador / caja y código de barras	Objetos de impresión: Alfanuméricos, logos, fecha / hora, fecha de caducidad, fecha juliana, código de cambio, lote de contador / caja y código de barras
Resoluciones: 300x300dpi	Resoluciones: Max 600x600dpi	Resolución: Max 600 x 600 dpi	Resoluciones: 600 x 600 dpi	Resoluciones: 600x600dpi	Resolución de hasta 300 x 300 dpi (con software de PC)	Resoluciones: 300 x 150, 300 x 300, 300 x 600 DPI (3 niveles de densidad óptica)

W1000	W1020	B1040	1200e	1200	B1040H	1200EG
Velocidad de impresión: 150m / min @ 300x150dpi	Velocidad de impresión: máx. 76 m / min a 300 x 300 dpi	Velocidad de impresión: Max 76m / min @ 300 x 300 dpi	Velocidad de impresión: 30 m / min a 600 dpi, 92 m / min a 300 dpi ( <b>Printing Speed</b> )	Velocidad de impresión: 152m / min @ 300x300dpi	Velocidad de impresión: 76 m / min a 300 x 300 dpi. Dirección de impresión: de izquierda a derecha, de derecha a izquierda	Velocidad de impresión: 0 ~ 30 m / min (a 300 DPI) - Máximo 1200 bandejas por hora (bandejas estándar 5 x 6) Distancia de tiro: 1 ~ 6mm
			Velocidad de impresión: 152m / min @ 300 x 300 dpi ( <b>Print speed</b> )			
Densidad óptica: Hasta 5 niveles de densidad óptica	Densidad óptica: Hasta 5 niveles de densidad óptica	Densidad óptica: Hasta 5 niveles de densidad óptica	Densidad óptica: Hasta 3 niveles de densidad óptica	Densidad óptica: Hasta 3 niveles de densidad óptica		
					Duración de la batería: Hasta 5 horas	
					Batería: 2 baterías recargables x cada uno con 3 células de x 2200 mAh	

VJET2172	VJET2136
Diseño robusto y compacto	Diseño robusto y compacto
Software de solución de impresión Vjet®	Software de solución de impresión Vjet®
Cabeza de impresión autolimpiante	Cabeza de impresión autolimpiante
Dimensiones (L x An x Al): 350 x 350 x 350 mm	Dimensiones (L x An x Al): 350 x 350 x 350 mm
Tipo: Konica Minolta KM1024iMHE cabezal de impresión de inyección de tinta	Tipo: Konica Minolta KM512MH cabezal de impresión de inyección de tinta
Tecnología: Piezo drop on demand	Tecnología: Piezo drop on demand
Alineación de la boquilla: 256 inyectores x 4 líneas	Alineación de la boquilla: 256 inyectores x 4 líneas
Velocidad de impresión: 28-110 m / min	Velocidad de impresión: Hasta 55 m / min a 360 x 360 dpi
Ancho de impresión: Máximo 72 mm (2,83 pulgadas)	Anchura de impresión: 36 mm por cabeza
Resolución: 110m / min @ 360 x 180 dpi,	Resolución: Hasta 360 x 720 dpi
80 m / min a 360 x 360 dpi, 28 m / min a 360 x 720 dpi	
Longitud de caracteres ajustable: Hasta 2000mm	Longitud de caracteres ajustable: Hasta 2000mm
Impresión: Datos variables y datos estáticos	Impresión: Datos variables y datos estáticos
Tipo de tinta: Tintas a base de agua, solventes o UV curables	Tipo de tinta: Tintas a base de agua, solventes o UV curables